§MAVERICK™ X3 TURBO

DESAFIADOR

- Autêntico DNA Can-Am com design de última geração
- Assentos baixos
- Cockpit Ergo-Lok com regulagem de assento em 4 vias

POTENTE

- Motor Rotax® ACE turbo com
- Dinâmica avançada de fluxo de ar
- Transmissão QRS-X

PRECISO

- Suspensão TTX com maior curso na indústria
- Chassi leve e ultra-eficiente
- Recursos para pilotagem otimizada



Prata Hyper & Amarelo Sunburst

ESPECÍFICO DO PACOTE

- 162,5 cm de largura (64 pol.)
- Rodas de alumínio de 14 pol. com pneus Maxxis Bighom[†] 2.0 de 28 pol.
- Suspensão dianteira e traseira com curso de 20 pol.
- Amortecedores FOX[†] 2.5 PODIUM Piggyback com ajuste de compressão QS3[†]

MOTOR	TURBO TURBO	
Tipo	Motor Rotax ACE (Avançada Eficiência de Combustão), 120 hp, 900 cc, tricillíndrico, Turbo, refrigeração líquida e filtro de ar Donaldson† de alto desempenho	
Sistema de Alimentação de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT com Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar, L/H/N/R/P	
Conjunto de Transmissão	2WD/4WD Selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok† X	
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e alto torque	

SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braço em Duplo A com barra estabilizadora e curso de 50,8 cm (20 pol.)
Amortecedores Dianteiros FOX PODIUM 2.5 Piggyback com ajuste de compress	
Suspensão Traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 50,8 cm (20 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX PODIUM 2.5 Piggyback com ajuste de compressão QS3† e controle de fim de curso

FREIOS	
Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

PNEUS / RODAS		
Pneus Dianteiros	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 pol.)	
Pneus Traseiros	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 pol.)	
Rodas	Alumínio de 35,6 cm (14 pol.)	

DIMENSÕES / (CAPACIDADES	
CxLxA	335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 pol.)	
Distância entre eixos	259,1 cm (102 pol.)	
Altura Livre do Solo	35,6 cm (14 pol.)	
Peso Seco Estimado	666,9 kg (1.470 lb.)	
Gaiola / Chassi	Aço Dual Phase 980 totalmente soldado	
Capacidade do Rack	91 kg (200 lb.) com engate rápido LinQ™	
Capacidade de Armazenamento	Total: 9,4 L (2,5 gal.) Porta-luvas: 6,2 L (1,6 gal.) Console central: 2,8 L (0,8 gal.) Porta-copos: 0,4 L (0,1 gal.)	
Capacidade de Combustível	40 L (10,5 gal.)	

RECURSOS			
parcial,	Multifuncional Analógico/Digital: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro	Proteção	Parachoque dianteiro integrado, protetor inferior integral em HMW (High Molecular Weight), portas em 1/4
	parcial, horímetro, combustível, posição da marcha, modo esportivo, modo ECO TM , cinto de seguranca e	Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no console central
	indicador de 4x4, diagnóstico, relógio, desligamento automático	Luzes	Faróis e luzes traseiras em LED, com exclusiva assinatura Can-Am
Guincho	N/D	Sistema Antifurto	Sistema de Segurança RF de Codificação Digital (D.E.S.S.™) com botão Start/Stop

Fábrica 6 meses de garantia limitada

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. TM, @ e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos por BRP US Inc. *Mostrado o peso seco do modelo básico. ‡ Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. † Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou mudar as especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigação. Alguns modelos descritos podem incluir equipamentos opcionais. Leia o Guia do Operador do veículo side-by-side (SSV) e assista o DVD sobre segurança antes de dirigir. Para a sua segurança: use sempre capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Sempre prenda a rede lateral e o cito do segurança. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. O SSV é para uso off-road apenas. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. O piloto deve ter ao menos 16 anos de idade. O passageiro precisa ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as manoplas e assentar bem os pés no assoalho enquanto estiver sentado e encostado no banco. Nunca se envolva em pilotagem acrobática e evite excesso de velocidade.





www.can-am.com.br