

2018 OUTLANDER™ XT-P™

DESTAQUES

- Opções de motores Rotax® V-twin
- Amortecedores dianteiros e traseiros FOX† PEDIUM 1.5 QS3
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com frenagem do motor
- Direção Dinâmica Assistida de Modo Triplo (DPS™)
- Guincho Warn† para 1.361 kg (3.000 lbs.) com rolete de retorno
- Rodas beadlock de alumínio fundido de 14 pol.
- Pneus radiais ITP Terracross† de 26 pol.
- Magneto de 625W
- Rack reforçados e multifuncionais com sistema de engate rápido de acessórios LinQ™)
- Compartimento traseiro resistente à água de 21,4 L (5,7 gal)
- Indicador multifuncional analógico/digital
- Plásticos pintados com visual premium
- Guidão cônico em alumínio com defletores de vento e calços quadrados
- Parachoques dianteiros e traseiros reforçados



■ Preto Triple / 850 / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	78 hp, Rotax 854 cc, V-twin refrigeração líquida	89 hp, Rotax 976 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Alimentação de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT, P / R / N / H / L, frenagem do motor padrão	
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok‡ QE	
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida de Modo Triplo (DPS)	

PNEUS / RODAS	
Pneus Dianteiros	ITP Terracross de 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 pol.)
Pneus Traseiros	ITP Terracross de 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 pol.)
Rodas	Beadlock de alumínio de 14 pol.

SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A Curso de 22,9 cm (9 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX PEDIUM 1.5 QS3
Suspensão Traseira	Braço Delimitador de Torção (TTI) Curso de 23,6 cm (9,3 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX PEDIUM 1.5 QS3

DIMENSÕES / CAPACIDADES	
C x L x A	218,4 x 116,8 x 126 cm (86 x 46 x 49,5 pol.)
Distância entre eixos	129,5 cm (51 pol.)
Altura Livre do Solo	27,9 cm (11 pol.)
Altura do Assento	87,7 cm (34,5 pol.)
Motor / Peso Seco*	850 / 344 kg (780 lb) 1000R / 361 kg (795 lb)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 45 kg (100 lb) Traseiro: 90 kg (200 lb)
Capacidade de Armazenamento	Traseira: 21,4 L (5,7 gal)
Capacidade de Reboque	590 kg (1.300 lb)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal)

FREIOS	
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiro	Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

RECURSOS			
Indicador	Multifuncional Analógico/Digital: Velocímetro, tacômetro (RPM em gráfico de barras, RPM em barra numérica inferior), hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, centro de diagnóstico, posição de marcha, horímetro do motor, indicador 4x4, luzes de temperatura e motor, indicador de combustível, relógio	Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A)
Guincho	Guincho WARN de 1.361 kg (3.000 lb) com rolete de retorno	Luzes	230 W de dois projetores de 60 W e dois refletores de 55 W com lanterna traseira/luz de freio
Proteção	Para-choques dianteiro e traseiro para serviços pesados, guidão cônico em alumínio com defletores de vento e calços quadrados	Assento	Standard
		Sistema Antifurto	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.™)

GARANTIA	
Fábrica	6 meses de garantia limitada

©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. ™, ® e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos são distribuídos nos EUA por BRP US Inc. *Mostrado o peso seco do modelo básico. ‡ Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. †Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Devido ao nosso contínuo comprometimento com a qualidade e a inovação dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, o preço, o projeto, as características, os modelos ou o equipamento, sem incorrer em nenhuma obrigação. Passeie responsabilmente. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança e treinamento, consulte a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (800) 887-2887. No Canadá, telefone para o Canadian Safety Council no número 1 (613) 739-1535 ext. 227. Os ATVs podem ser perigosos de se operar. Para a sua segurança: o operador e passageiro devem usar capacete, proteção para os olhos e outro vestuário de proteção. Lembre-se sempre que álcool/drogas e pilotagem não combinam. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. Nunca se envolva em pilotagem acrobática. Evite velocidades excessivas e tome cuidados especiais em terrenos difíceis. Os ATVs com motores acima de 90 cc são recomendados para uso somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em nenhum ATV que não tenha sido desenvolvido para tal uso.

can-am



www.can-am.com.br